Keramikeinsätze

enz® JetMax Rundstrahl

Typ	22.04	22.06	22.08	22.10	22.025
					
Ø Anschlussgewinde Innen	M4	M6	M8	M10 x 1	G 1/4
Maximaldruck in bar	1000	1000	500	500	500
Schlüsselweite	3.5	5	7	10	14
Verfügbare Bohrungs-Ø	0.3 - 1.5*	0.3 - 3.0*	0.3 - 3.0* 3.2, 3.4	1.0 - 3.0* 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0	1.0 - 3.0* 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0
Artikelnr.	**1681301**	**1681101**	**1118801**	**auf Anfrage**	**1681201**

* Abstufung 0.1

enz® JetMax Flachstrahl

Typ	22.08F	22.10F	22.025F
			
Ø Anschlussgewinde Innen:	M8	M10 x 1	G 1/4
Maximaldruck in bar:	500	500	500
Schlüsselweite:	7	10	14
Strahlwinkel vorne:	30°	30°	30°
Verfügbare Bohrungs-Ø	1.0 (= 1.1 Rundstrahl) 1.5 (= 1.6 Rundstrahl)	1.0 (= 1.1 Rundstrahl) 1.5 (= 1.6 Rundstrahl) 1.9 (= 2.1 Rundstrahl) 2.2 (= 2.4 Rundstrahl) 2.5 (= 2.7 Rundstrahl) 2.8 (= 3.0 Rundstrahl)	1.0 (= 1.1 Rundstrahl) 1.5 (= 1.6 Rundstrahl) 1.9 (= 2.1 Rundstrahl) 2.2 (= 2.4 Rundstrahl) 2.5 (= 2.7 Rundstrahl) 2.8 (= 3.0 Rundstrahl)
Artikelnr.	**1671201**	**1683901**	**auf Anfrage**

Keramikeinsätze Adapter

Reduktionsstücke

Typ	19.025012	19.050038	19.050038N	19.M075F050	19.M100F050
					
Ø Anschlussgewinde	1/4" - 1/8"	1/2" - 3/8"	G 1/2 - NPT 3/8	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"
Artikelnr.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**1639201**	**1632401**

Typ	19.100B	19.125	19.150A	19.150B
				
Ø Anschlussgewinde	1" - 3/4"	1 1/4" - 1"	1 1/2" - 1"	1 1/2" - 1 1/4"
Artikelnr.	**1639401**	**1639301**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Erweiterungen

Typ	C210	C211	19.050075	C217	C213	19.100125	C214	C215
								
Ø Anschlussgewinde	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/2" - 3/4"	1/2" - 1"	3/4" - 1"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/2"	1 1/4" - 1 1/2"
Artikelnr.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**19100125**	**auf Anfrage**

Drehgelenke

Typ	24.075	24.100	24.125S	24.125	24.150
					
Ø Anschlussgewinde außen|innen	3/4" | 3/4"	1" | 1"	1" | 1 1/4"	1 1/4" | 1 1/4"	1 1/2" | 1 1/2"
Schubstrahl	-	-	3 x M10	-	-
Ø x L	59 x 74	75 x 80	80 x 126	60 x 121	84 x 96
Gewicht in kg	1.200	2.200	1.850	1.370	2.700
Maximaldruck in bar	250	250	250	250	250
Artikelnr.	**1637301**	**1637401**	**1637601**	**1637501**	**1637701**

Spritzpistolen & Düsen

Spritzpistolen

Typ	18.42	18.43	18.44
			
Ø Anschlussgewinde	3/8"	1/2"	3/8"
L/min	1200	720	1010
Gewicht in kg	1.800	2.100	1.900
Maximaldruck in bar	310	600	210
Artikelnr.	**1667401**	**1667501**	**1667301**

Drehgelenk / Pistolendüsen

Art.Nr.:	0018.050	08.0501	08.0502	08.0751	08.0752	08.1001	08.1002
							
Ø Anschlussgewinde	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlüsselweite	-	27	27	36	36	46	46
Artikelnr.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Umlenkrollengerät – UK

Schlauchführungsrollen zur Schonung und Führung des Hochdruckschlauch

Bezeichnung	Artikelnr.
Umlenkrolle UK für DN 25/32, 5 Alu-Rollen (78 mm) ab Ø 150 mm	1939701
Umlenkrolle UK für DN 32/40, 5 Alu-Rollen (88 mm) ab Ø 200 mm	1939801
Umlenkrolle UK für DN 19/25, 3 Alu-Rollen (78 mm) ab Ø 150 mm	1939601
Umlenkrolle UK für DN 13/19, 2 Alu-Rollen (58 mm) ab Ø 100 mm	1939101
Umlenkrolle UK für DN 8/13, 2 Alu-Rollen (58 mm) ab Ø 100 mm	1939102
Ersatzrollen Kunststoff 58 mm	1930904
Ersatzrollen Alu 78 mm mit VA-Lager und Kunststoffabdeckung	1930902
Ersatzrollen Alu 88 mm mit VA-Lager und Kunststoffabdeckung	1930901
Ersatzrollen Alu 58 mm mit VA-Lager und Kunststoffabdeckung	1930903



Umlenkschalengeräte – UK

Kunststoffschale als Schlauchschoner und Schlauchführung

Bezeichnung	Artikelnr.
Umlenkschalengeräte UK für DN 25-40 ab Ø 150 mm	1939901
Umlenkschalengeräte UK für DN 13-25 Ø 100 mm	1940001
UK Ersatzschale für DN 25-40	1931001
UK Ersatzschale für DN 13-25	1931101



Schutzschlauch ab 1/2"–3/4"

Aus Kunststoff – Umlenkschlauch für HD Schläuche

Bezeichnung	Maße Ø x L	Artikelnr.
Schutzschlauch für Schläuche ab 1/2" - 3/4"	51 (innen) x 1000 mm	1072101
Schutzschlauch für Schläuche ab 1" - 1 1/4"	76 (innen) x 1000 mm	1072001



Umlenkrolle

Oberkante verstellbar

Bezeichnung	Ø Rolle	Artikelnr.
1 Abdeckrost mit Umlenkrolle	250 mm	1282801
2 Umlenkrolle für Oberkante, verstellbar. Schlauchführung für Schachtöffnungen, verstellbar, seitlich geöffnet	250 mm	1615801
3 Ersatzrolle	250 mm	auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Seite 142

