

H-Cam 29

Für kleinere Rohrdurchmesser steht die H-Cam Kamera im Focus.

Mit dem kleinen Kamerakopf Ø 29 mm und sehr kurzer Bauweise lässt sich der Kamerakopf in einem Rohr ab DN50 problemlos durch einen 90° Bogen schieben.



Eigenschaften	- 90° bogengängig ab DN50 - 10 bar Wasserdicht - 30 m / 6.7 mm Glasfaserstab mit innenliegenden Leitern - dreh- und wechselbar durch Spezialanbindung an Haspel und Kamerakopf - Stahlhaspel, pulverbeschichtet mit Schleifring - Bedieneinheit mit Ein- / Ausschalter; stufenlose Lichtregulierung; - Buchse Netzteil, Video out - 12V Steckernetzteil; Akku (optional) - Meterzähler, elektronische Metereinblendung ins Videobild (optional) - Ortungssender 512 Hz oder 33 kHz (optional) - Erregerplatine im Steuergerät, Ortungsspule hinter dem Kamerakopf
Monitor	- 5.6" TFT LCD Monitor, abnehmbar mit 1.5 m Verlängerungskabel - Speicherung jpeg Bilder mit 704 x 528 Pixel (optional) - Video mit 768 x 576 Pixel (*.asf Datei), sequenzielle Videos (max 5 min) - SD-Slot für SDHC-Karte, max 4 GB - AV in/out; USB-Buchse zum Anschluss an PC
Kamerakopf	- Colorkamera, Kamerakopf aus VA, D=29 mm - 560 TV Linien
Artikelnummer:	95100.1

HmC15

Rohrkamera 15 - 125 mm

Bekannt für die Konstruktion und Produktion kleiner und kleinster Kamera-Anlagen und Kameraköpfen, präsentieren wir mit der **HmC15 SchiebeStab** und der **HmC15 Push-Pull-Kabel** zwei Kamera-Komplettsysteme für die Inspektion von Rohren im Bereich von 15 - 125 mm. Konstruiert, entwickelt und gefertigt in Deutschland, sind diese Anlagen ideal für die Industrie oder Untersuchungen im Gebäude.



Eigenschaften	- Komplet-Set mit Zentrierhilfe - Haspel aus VA und Carbon - Kontrolleinheit mit Funktionstasten Meterzähler - Lichtregelung, Akku-Anzeige, BNC Video out - Hochauflösendes Farbkameramodul - Internes Netzteil 100 - 240 V, 12 V DC Ladeingang - Akku für Betriebsdauer von mehr als 2 Stunden - Maße: ca L 350 x B 230 x H 395 mm
Monitor 1500cd	- 5,6" TFT-LCD Monitor im Carbonegehäuse - Kugelgelenkbefestigung an der Haspel - SD-Kartenaufzeichnung von Videos, Bildern und Audio max. 32 GB; MPEG-4 Video - 0.02 Lux; Diagonaler Öffnungswinkel 84° - Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild
Push-Pull-Set 15-80 mm Artikelnummer: 91086.8	30 Meter Push-Pull Kabel mit direkter Anbindung über 10 cm Vario-Kabel an Kamerakopf 1 bar wasserdicht, Außendurchmesser 13 mm
SchiebeStab-Set 30-125 mm Artikelnummer: 91086.9	30 Meter 5.6 mm Schiebestab, dreh- und wendbar 3 bar wasserdicht, Außendurchmesser 18 mm